Accessorio per auto elettrica

Model: **AK-EC-16**

Codice di produzione	AK-EC-16
Tipo di prodotto	Accessorio per auto elettrica
Foro per lucchetto	No
Tensione di alimentazione	240-450 V / 50/60 Hz
Numero di fasi	3 fase
Corrente massima	32 A
Potenza massima	22 kW
Resistenza alla fiamma	UL94V-0
Classificazione IP	IP54
Lunghezza del cavo	6 m
La spina del cavo #1	Type 2 (IEC 62196-2) Connettore maschio
La spina del cavo #2	Connettore femmina Type 2 (IEC 62196-2)
Materiale del cavo	Rame
Diametro dei cavi	5 x 6 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Materiale isolante	TPE
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero, blu
Temperatura	-30 / +50 °C
Pacchetto	Borsa protettiva
Formato del prodotto (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Peso netto	4.48 kg
Peso lordo	4.71 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720137654
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Il **cavo Akyga® AK-EC-16** è utilizzato per la ricarica delle auto elettriche. È facile da usare e garantisce una **ricarica trifase** sicura ed efficiente del veicolo. Il cavo viene fornito con **spine di tipo 2**, note anche come Mennekes. Si tratta dello standard presente sulla maggior parte delle auto elettriche in Europa. Queste spine sono dotate di una comoda impugnatura che garantisce una facile installazione e un utilizzo sicuro. Inoltre, il cavo AK-EC-16 può essere utilizzato per la ricarica rapida dei veicoli elettrici con una corrente di **32 A**. È l'opzione ideale per chi possiede un'auto elettrica con una batteria capiente.